

**Leistungsbeschreibung für Filterkaffeemaschinen
Melitta® 191 / 192**

Pos.	Stück	Artikel	€
		<p>Filterkaffeemaschine</p> <p>Abmessungen: 340 mm tief mm breit 520 mm hoch (710 mm hoch mit aufgestellten Kannen)</p> <p>Bevorratung: x 2 Liter Stundenleistung: Tassen Kaffee Anschlusswert: Volt / kW</p> <p>Ausführung:</p> <p>Filterkaffeemaschine als Buffet- oder Wandmaschine mit Filterautomatik, elektronisch gesteuert, für 2 bis 16 Tassen. Das Gehäuse aus Chromnickelstahl 18/8. Die Seitenteile aus einem robusten, beige eingefärbten PS-Spezialkunststoff.</p> <p>Übersichtliche Anordnung aller Bedienungselemente. Mit Betriebsstör- / Entkalkungsanzeige. Der Durchlauferhitzer mit Stahlrohrheizkörper, voll in Aluminium eingegossen. Mit Temperaturbegrenzer.</p> <p>Die Filtration erfolgt behutsam und drucklos mit absperzbaren Einschubfiltern durch Pyramiden® Filterpapier.</p> <p>Das fertige Getränk wird in 2,2 Liter Glaskannen* auf Warmhalteplatten heiß gehalten. Oberhalb der Maschine befinden sich zusätzliche Warmhalteplatten.</p> <p>Die gesamte Maschine ist elektrisch anschlussfertig installiert, mit 1,50 m Kabel. VDE/Gs geprüft.</p> <p>Zubehör: 2 Spezial-Anschlusschläuche (nur A-Modelle) 1 Probepackung Filterpapier 2 Glaskannen</p> <p>Wahlweise im Text einzusetzen: * Chromnickelstahlkannen auf Wunsch gegen Mehrpreis</p> <p>Bemerkungen:..... Leistungsaufnahme:.....kW Netzanschluss:.....Volt Kaltwasseranschluss bauseits:..... Wasserüberlauf bauseits:..... Fabrikat:..... Type:..... Montage:.....</p> <p align="center">© = Registrierte Marke eines Unternehmens der Melitta-Gruppe</p> <p align="right">LV-Melitta 191/192 – 01.06.2005</p>	