

**Leistungsbeschreibung für Filterkaffeeanlage
Melitta® FKA 600**

Pos.	Stück	Artikel	€
		<p>Filterkaffeeanlage</p> <p>Abmessungen: mm tief mm breit mm hoch</p> <p>Bevorratung: Liter Stundenleistung: Tassen Anschlusswert: </p> <p>Ausführung:</p> <p>Filterkaffeeanlage mit Filterautomatik, elektronisch gesteuert, für Liter. Baukastensystem: Filter und Warmhalter sind transportabel. Filter aus Kunststoff, Extra-Qualität. Warmhaltergehäuse aus Chromnickelstahl 18/8, Werksstoff 1.4301.</p> <p>Mit drucklosem Kochendwasserautomaten, Schutzmantel aus Chromnickelstahl, Kocher aus Spezial-Kunststoff (Polysulfon), dadurch weniger Kesselstein-Ansatz. Jeweils kleine Mengen Frischwasser werden auf ca. 96 Grad C erhitzt und in Intervallen, drucklos, exakt dosiert in den Filter eingespült. Eine Sicherheitsschaltung gewährleistet die Unterbrechung des Kochendwasserzulaufs, wenn der Schwenkarm und/oder der Servierwagen aus seiner Betriebsstellung gebracht wurde.</p> <p>An der Bedienungsseite eine Zapfstelle für kleinere Kochendwassermengen. Der Kochendwasserautomat auf einer Spezial-Konsole an der Wand befestigt. Zapfhöhe mm.</p> <p>Filtration behutsam und drucklos durch spezielles Pyramiden Filterpapier.</p> <p>Der Warmhalter innen aus Porzellan. Fassungsvermögen Liter. Mit Schauglas. Der Behälter elektrisch beheizt.</p> <p>Transport auf Servierwagen SW1-E/700 aus Chromnickelstahl. Rohrrahmengestell mit Boden. Mit höhenverstellbarer Tropfleiste. Fahrbar auf vier Lenkrollen, zwei davon fest-stellbar. Die gesamte Maschine elektrisch anschlussfertig installiert, mit 1,50 m Kabel.</p> <p>Inklusive Montage.</p> <p>Zubehör: 1 Everpure-Wasserfilter QC4 2 Spezial-Anschlusschläuche 1 Tropfwanne 1 Probepackung Filterpapier 1 Kaffeemaß 50 g</p> <p>Bemerkungen:..... Leistungsaufnahme:.....kW Netzanschluss:.....Volt Kaltwasseranschluss bauseits:..... Wasserüberlauf bauseits:..... Fabrikat:..... Type:..... Montage:.....</p> <p>© = Registrierte Marke eines Unternehmens der Melitta-Gruppe</p>	

LV-Melitta FKA M600 – 01.06.2005