Leistungsbeschreibung für Heißgetränke Vollautomat Melitta® cup II / cup II 2M
(Ausgabe von Kaffee, Kaffee Creme, Espresso, Cappuccino, Milchkaffee, Schoko, Heißwasser)

Pos.		Stück	Artikel	

Vollautomat für die Zubereitung von Kaffee und Kaffeespezialitäten wie Kaffee Creme, Espresso, Cappuccino, Milchkaffee, Latte Macchiato sowie Trinkschokolade. Tasse für Tasse frisch zubereitet.

Abmessungen: 400 mm breit
519 mm tief
790 mm hoch (400 mm Freiraum über der Maschine erforderlich)

Stundenleistung: ca. 180 Tassen / h
abhängig vom Produkt und Getränkevolumen

Anschlusswert: 230 Volt / 2,9 kW **€**

Ausführung:

Gehäuse aus Edelstahl, Gerätetür aus Spezialkunststoff. Seitenwände, Rückwand und Fronttür in graualuminium RAL 9007 Zweischicht-Farblackierung. Tür mit aufgeklebtem Frontblech aus Edelstahl Feinschliff. Übersichtliche Bedienungselemente garantieren leichte Handhabung.

Der (die) Vorratsbehälter für Kaffeebohnen, Inhalt je ca. 1,4 kg / 170 Portionen, sowie die Instantbehälter für Milchpulver, Schokopulver usw., Inhalt je ca. 1,3 kg (Trockenprodukt entspricht ca. 9,6 Liter), ist (sind) integriert. Die eingebaute (n) Kaffeemühle (n) sorgt (sorgen) für staubfreie, gleichmäßige Kaltmahlung. Kaffeemehleinwaage und Instantmenge individuell für jedes Getränk einstellbar.

Die Bedienung des Gerätes erfolgt mikroprozessorgesteuert auf Tastendruck. Für jede einzelne Tasse Kaffee werden die Kaffeebohnen direkt gemahlen, das Getränk wird immer frisch im verschleißarmen Kaffee-Kolben zubereitet. Jede Tasse Milch- und Schoko-Getränk wird auf Tastendruck hergestellt. Das spezielle Mix-System mit extra starkem Quirlmotor sorgt für gleichmäßige Vermischung von Wasser und Instantpulver. Die Drehzahl des Quirlmotors ist für jedes Instantprodukt individuell einstellbar.

Zubereitung von bis zu 128 Getränkespezialitäten. Jedes Kaffee-Produkt kann als Einzel- oder Doppelportion (ausgenommen Instantprodukte) bezogen werden. Eine Repetitionsschaltung ermöglicht die mehrfache Wiederholung der gewählten Portion bei gleichbleibender Qualität. Anzeige der ausgeschenkten Produkte im Display (rückstellbares Zählwerk). Die Ausgabemenge ist individuell einstellbar. Nach jeder Produktausgabe ist der Automat sofort wieder betriebsbereit.

Über das Tastenfeld und das 5,7“-Grafik-Display sind vom Betreiber und vom Technischen Kundendienst alle wichtigen Funktionen wie Kolbendruck, Einwaage, Wassermenge usw. schnell und einfach zu verändern. Automatisch ablaufendes Reinigungsprogramm für das Kaffeesystem mit einfach zu handhabenden Tabletten.

Kaffeemehlentsorgung durch Trockenauswurf in eine Schublade, gegen Überfüllen gesichert.

HACCP-konformes Gerät.

Inklusive Montage.

Als Optionen lieferbar:

.....	Türblech hochglanzpoliert	.....	cup CW Tassenwärmer
.....	Türblech vergoldet	.....	cup MP Münzprüfer-Anbaumodul
.....	Everpure - Wasserfilter*	.....	cup MW Münzwechsler-Anbaumodul
.....	Brita - Wasserfilter*	.....	cup CR Kartenleser-Anbaumodul
.....	Instantbehälter für Instantkaffee	.....	Wasserbehälterset
.....	Kannenauslauf	.....	Containerabwurfschacht

*Bei einem Wasser mit einer Karbonathärte 3° bis 5° KH ist der Einbau eines Everpure-Wasserfilters vorzusehen. Bei einer Karbonathärte ab 6° KH ist ein Brita-Wasserfilter zwingend erforderlich.

Bemerkungen:.....
Leistungsaufnahme:.....kW
Netzanschluss:.....Volt
Kaltwasseranschluss bauseits:.....
Wasserüberlauf bauseits:.....
Fabrikat:.....
Type:.....
Montage:.....

®= Registrierte Marke eines Unternehmens der Melitta Gruppe