Leistungsbeschreibung für Heißgetränke Vollautomat Melitta® cup-breakfast (Ausgabe von Kaffee, Milchkaffee, Schoko und Heißwasser)

Pos.	Stück	Artikel	€
		Vollautomat für die Zubereitung von Filterkaffee, Milchkaffee, entkoffeiniertem Kaffee, oder Trinkschokolade.	

Abmessungen: 400 mm breit
519 mm tief
790 mm hoch (400 mm Freiraum über der Maschine erforderlich)

Stundenleistung: ca. 240 Tassen / h
abhängig vom Produkt und Getränkevolumen

Anschlusswert: 230 Volt / 3,32 kW

Ausführung:

Gehäuse aus Edelstahl, Gerätetür aus Spezialkunststoff, Gehäuse und Tür graualuminium RAL 9007 Zweischicht-Farblackierung. Tür mit Frontblech aus Edelstahl Feinschliff. Übersichtliche Bedienungselemente garantieren leichte Handhabung.

Der Vorratsbehälter für Kaffeemehl, Inhalt ca. 1,2 kg (entspricht ca. 200 Tassen), sowie der Instantbehälter für Milchpulver, Schokopulver usw., Inhalt ca. 1,3 kg (Trockenprodukt entspricht ca. 9,6 Liter), ist integriert. Kaffeemehleinwaage und Instantmenge sind individuell für jedes Getränk einstellbar.

Die Bedienung des Gerätes erfolgt microprozessorgesteuert auf Tastendruck. Die Kaffeeprodukte werden über frei wählbare Filterprogramme von 0,5 - 3,0 Liter in den 3 Liter Vorratsbehälter gebrüht und aromaschonend bevorratet.

Jede Tasse Milch- und Schoko-Getränk wird auf Tastendruck ausgegeben. Das spezielle Mix-System mit extra starkem Quirlmotor sorgt für gleichmäßige Vermischung von Wasser und Instantpulver. Die Drehzahl des Quirlmotors ist für jedes Instantprodukt individuell einstellbar.

Zubereitung von bis zu 8 Getränkespezialitäten. Anzeige der ausgeschenkten Produkte im Display (rückstellbares Zählwerk). Die Ausgabemenge ist individuell einstellbar. Nach jeder Produktausgabe ist der Automat sofort wieder betriebsbereit.

Über das Tastenfeld und das Grafik-Display sind vom Betreiber und vom Technischen Kundendienst alle wichtigen Funktionen wie Kolbendruck, Einwaage, Wassermenge, Temperatur usw. schnell und einfach zu verändern. Automatisch ablaufendes Reinigungsprogramm für das Kaffeesystem mit einfach zu handhabenden Tabletten.

Kaffeemehlentsorgung durch Trockensatzauswurf in eine Schublade, gegen Überfüllen gesichert.

HACCP-konformes Gerät.

Inklusive Montage.

Als Optionen lieferbar:

.....	Türblech hochglanzpoliert	.....	cup CW Tassenwärmer
.....	Türblech und Gehäuse in RAL-Sonderfarbe	.....	Containerabwurfschacht
.....	Everpure - Wasserfilter*	.....	cup MP Münzprüfer-Anbaumodul
.....	Brita - Wasserfilter*	.....	cup MW Münzwechsler-Anbaumodul
.....	Instantbehälter für Instantkaffee	.....	cup CR Kartenleser-Anbaumodul
.....	Kannenauslauf	.....	Wasserbehälterset

*Bei einem Wasser mit einer Karbonathärte 3° bis 5° KH ist der Einbau eines Everpure-Wasserfilters vorzusehen. Bei einer Karbonathärte ab 6° KH ist ein Brita-Wasserfilter zwingend erforderlich.

Bemerkungen:.....
Leistungsaufnahme:.....kW
Netzanschluss:.....Volt
Kaltwasseranschluss bauseits:.....
Wasserüberlauf bauseits:.....
Fabrikat:.....
Type:.....
Montage:.....

® = Registrierte Marke eines Unternehmens der Melitta-Gruppe

Melitta SystemService GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Zechenstraße 60 • 32429 Minden-Dützen
Telefon: 05 71 / 50 49 (0)
Telefax: 05 71 / 50 49 233