Leistungsbeschreibung für Tassenwärmer mit Kartenleser
Melitta® cup CW-CR

Pos.	Stück	Artikel	€
		Tassenwärmer mit Kartenleser Abmessungen: 770 mm hoch 300 mm breit 350 mm tief Anschlusswert: 230 V / 0,15 kW Ausführung: Gehäuse und zwei beheizte Böden aus Edelstahl Feinschliff, Werkstoff 1.4301. Gehäuse Zweischicht-Farblackierung RAL 9007 graualuminium. Fassungsvermögen ca. 50 Tassen Der Anbaustein mit Schnittstelle ist für den Einbau des beigestellten Kantinenabrechnungssystems (z.B. GiroVend, U-Key, Legic oder ähnlich, Systeme auf Anfrage) vorbereitet. Im Design der Maschinenserie MELITTA **cup** angepasst. Inklusive Systemintegration mit Funktionstest. Inklusive Montage im Verbund mit einer Maschinenmontage. Leistungsaufnahme:.....kW Netzanschluss:.....Volt Fabrikat:..... Type:..... Montage:..... ® = Registrierte Marke eines Unternehmens der Melitta-Gruppe LV-Melitta cup CW-CR – 01.06.2005	

Melitta SystemService GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Zechenstraße 60 • 32429 Minden-Dützen
Telefon: 05 71 / 50 49 (0)
Telefax: 05 71 / 50 49 233